

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Întocmită în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 și SR EN ISO/CEI 17050-2:2005

Nr. 001SB-03/1057-2024 / data 29.01.2025

Furnizor / Titular al Agrementului Tehnic	S.C. RAWLPLUG ROMÂNIA S.R.L. Sos. Linia de Centură nr. 46, VGP Park Bucharest, clădirea D, sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov Tel: 0314 338 320 • CUI: RO32240001 • Nr. Reg. Com.: J2016002484236
Producător	RAWLPLUG S.A. ul. Kwidzyńska nr. 6, 51-416 Wrocław, Polonia Tel: +48 71 326 01 00
Elaborator Agrement Tehnic	INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București – Grupa specializată nr. 3 „Protecții la foc, termotehnică, acustică, protecții hidrofuge și învelitori” Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, București

1. Obiectul declarației (identificarea produsului)

Accesorii de prindere din plastic tip RAWLPLUG pentru cabluri, țevi și conducte, în următoarele variante:

- **Bandă textilă de montaj tip R-MTT-10M** – pentru fixarea cablurilor și conductelor pe pardoseli; poliester, lungime 10 m;
- **Clemă din plastic tip R-SC40-CBS** – pentru fixarea cablurilor prin utilizarea cuielelor; poliamidă, lungime 127 mm;
- **Clemă dublă din plastic tip R-SC40-CBD** – pentru fixarea cablurilor prin utilizarea cuielelor; poliamidă, prevăzută cu marcaje, lungime 234 mm;
- **Suport universal de legătură pentru cabluri tip R-SC40-HEX** – pentru fixarea conductelor și cablurilor folosind legături de cablu; poliamidă, diametru interior 31 mm;
- **Clemă din plastic clip-in tip R-SC40-PCO** – pentru fixarea țevelor și conductelor; poliamidă, diametre 16, 20, 25, 32, 40 mm;
- **Clemă din plastic clip-in tip R-SC40-PCR** – pentru fixarea conductelor și cablurilor utilizând cuiele; poliamidă, game de diametre 15–18, 20–25, 26–32, 35–42 mm;
- **Clemă din plastic tip R-SC40-TCS** – pentru fixarea cablurilor încastrate (lățimi de până la 17,5 mm); poliamidă, lățime 17 mm;
- **Clemă dublă din plastic tip R-SC40-TCD** – pentru fixarea cablurilor încastrate (lățimi de până la 25,5 mm); poliamidă, lățime 17 mm;
- **Clemă din plastic tip R-SC40-PCS** – pentru fixarea conductelor și cablurilor utilizând cuiele; poliamidă, diametre 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm;
- **Clemă dublă din plastic tip R-SC40-PCD** – pentru fixarea conductelor și cablurilor utilizând cuiele; poliamidă, game de diametre 16–19, 20–23, 25–28 mm.

2. Domeniul de utilizare

Produsele sunt concepute pentru a fi utilizate la clădiri civile, pentru realizarea lucrărilor de fixare pe poziție a cablurilor, țevelor și conductelor, la interiorul clădirilor, pe suprafețe din beton și metal, cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare.

Produsele se aplică numai în urma unui proiect de execuție întocmit cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, și a reglementărilor tehnice în vigoare în România.

3. Declarația de conformitate

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al furnizorului și titular al Agrementului Tehnic, declar pe propria răspundere că produsele identificate mai sus sunt conforme cu:

- Agrementul Tehnic nr. 001SB-03/1057-2024, elaborat de INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București (Grupa specializată nr. 3), avizat favorabil de Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții prin Avizul Tehnic emis în baza procesului-verbal nr. 18014 din 29.01.2025 al Comisiei tehnice de specialitate nr. 1;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, Secțiunea a 3-a (produse care fac obiectul unui agrement tehnic în construcții).

Valabilitate:

- Agrement Tehnic: valabil până la data de 29.01.2028;
- Aviz Tehnic CTPC: valabil până la data de 29.01.2027 (prelungirea se solicită cu cel puțin trei luni înainte de expirare).

4. Aprecierea asupra produsului (conform Agrementului Tehnic, pct. 2.2.1)

Cerința fundamentală	Aprecierea asupra produsului
Rezistență mecanică și stabilitate	Produsele nu influențează rezistența și stabilitatea construcției.
Securitate la incendiu	Pentru accesoriile de prindere din plastic tip RAWLPLUG nu au fost efectuate încercări pentru determinarea performanțelor referitoare la securitatea la incendiu.
Igienă, sănătate și mediu înconjurător	Produsele respectă Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, Legea nr. 360/2003 republicată, HG nr. 1093/2006, HG nr. 668/2017 și NP 008-1997. Produsele se livrează însoțite de Fișa cu informații privind siguranța materialului.
Siguranță și accesibilitate în exploatare	Accesoriile de prindere din plastic tip RAWLPLUG asigură cerința prin fixarea corespunzătoare și nu creează pericole privind siguranța în exploatare a utilizatorului.
Protecția împotriva zgomotului	Accesoriile de prindere din plastic tip RAWLPLUG nu influențează cerința.
Economie de energie și izolare termică	Accesoriile de prindere din plastic tip RAWLPLUG nu influențează cerința.
Utilizare sustenabilă a resurselor naturale	Se aplică conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

5. Caracteristici de performanță verificate (sinteza rapoartelor de încercare din Agrementul Tehnic)

Caracteristica	Metoda de verificare	U.M.	Performanța obținută	Executant
Densitate – clemă clip-in R-SC40-PCR	SR EN ISO 1183-1:2019	g/cm ³	1,16	INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București
Densitate – clemă R-SC40-PCS	SR EN ISO 1183-1:2019	g/cm ³	0,91	idem
Densitate – clemă dublă R-SC40-TCD	SR EN ISO 1183-1:2019	g/cm ³	1,09	idem
Densitate – clemă R-SC40-TCS	SR EN ISO 1183-1:2019	g/cm ³	1,16	idem
Temperatura de înmuiere Vicat – clemă R-SC40-CBS	SR EN ISO 306:2023	°C	165,4	idem
Temperatura de înmuiere Vicat – clemă dublă R-SC40-CBD	SR EN ISO 306:2023	°C	165,4	idem
Temperatura de înmuiere Vicat – clemă clip-in R-SC40-PCO	SR EN ISO 306:2023	°C	166,5	idem
Temperatura de înmuiere Vicat – clemă clip-in R-SC40-PCR	SR EN ISO 306:2023	°C	166,6	idem
Temperatura de înmuiere Vicat – clemă R-SC40-PCS	SR EN ISO 306:2023	°C	70,9	idem
Temperatura de înmuiere Vicat – clemă dublă R-SC40-PCD	SR EN ISO 306:2023	°C	84,9	idem
Temperatura de înmuiere Vicat – clemă dublă R-SC40-TCD	SR EN ISO 306:2023	°C	164,0	idem

Caracteristica	Metoda de verificare	U.M.	Performanța obținută	Executant
Temperatura de înmuiere Vicat – clemă R-SC40-TCS	SR EN ISO 306:2023	°C	166,0	idem
Bandă textilă R-MTT-10M – rezistența la tracțiune	SR EN ISO 527-1:2020	MPa	122	idem
Bandă textilă R-MTT-10M – deformarea la rupere	SR EN ISO 527-1:2020	%	55,9	idem

Rapoarte de încercare nr. 3605 din 25.11.2021, nr. 1185 și nr. 1186 din 19.12.2024, emise de INCERC București (autorizație ISC nr. 4134/23.10.2023).

6. Durabilitate și garanție

Garanția pentru produsele ambalate, sigilate și depozitate în spații uscate, ferite de îngheț sau căldură excesivă, conform instrucțiunilor producătorului, este de 24 luni. Producătorul asigură o durabilitate în exploatare a lucrărilor de fixare de minimum 20 ani, în condițiile respectării domeniilor de utilizare, a tehnologiei de aplicare și în condiții normale de exploatare. Produsele nu necesită întreținere ulterior punerii în operă.

7. Sistemul de control al producției

Fabricarea se realizează în fabrica RAWLPLUG S.A. din Wrocław, Polonia, în conformitate cu normele interne de producție, în condiții care asigură reproductibilitatea performanțelor. Producătorul are implementat sistemul de management al calității conform ISO 9001:2015, certificat de TÜV Rheinland Cert GmbH (Köln, Germania) sub nr. 01 100 1331958, valabil în perioada 12.05.2026 – 11.05.2029 (prima certificare 2017), și sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2015, certificat TÜV Rheinland Cert GmbH nr. 01 104 087143, valabil 12.05.2026 – 11.05.2029. Controlul permanent al calității este asigurat prin controlul materiilor prime, al produsului finit și al parametrilor tehnologici, prin control intern și control extern periodic, asigurat de organisme notificate de certificare.

8. Documente de referință

P 118-1999 „Normativ de siguranță la foc a construcțiilor”; NP 008-1997; C 56-1985 „Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente”, Caietul XIV; C 300-1994 „Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora”; Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și HG nr. 1425/2006; HG nr. 355/2007; OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (aprobată prin Legea nr. 17/2023) și OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor; HG nr. 668/2017; SR EN ISO/CEI 17050-1:2010; SR EN ISO/CEI 17050-2:2005.

9. Mențiuni

Produsele sunt prevăzute cu etichete autoadezive pe care se specifică, în limba română: denumirea producătorului, denumirea comercială a produsului, numărul și data lotului de fabricație, domeniul de aplicare și instrucțiunile de utilizare, numărul Acordului Tehnic și termenul de garanție. Fiecare livrare este însoțită de fișe tehnice cu instrucțiuni de punere în operă în limba română.

Produsele au fost acordate în România începând cu anul 2021. Prezenta declarație își pierde valabilitatea în cazul expirării sau retragerii Acordului Tehnic / Avizului Tehnic ori al modificării caracteristicilor produsului.

Locul și data: București, _____

Din partea furnizorului,

Bartosz Sierosławski

Director General

S.C. RAWLPLUG ROMÂNIA S.R.L.

Semnătura și stampila: _____