



**BICO INDUSTRIES**  
The best insulation

**Sediul Central / Depozit - Logistica**

Str. Petru Movila, nr. 31, Piatra Neamt, Jud. Neamt - Romania  
telefon: +40 233 211 400; fax: +40 233 211 500  
J27/1388/2006; RO 19241603; Capital social: 1.000.000 LEI  
IBAN: RO12 BUCU 7670 0520 2511 RO 02 Alpha Bank, Piatra Neamt  
IBAN: RO05 PIRB 2900 7194 8800 1000: Piraeus Bank, Piatra Neamt  
office@bicoindustries.ro, www.bicoindustries.ro

**Centrul de productie / Fabrica**

Str. Metalurgiei nr. 1, Vaslui, Vaslui - Romania  
telefon: +40 235 311 077; fax: +40 235 311 077  
hitrom@bicoindustries.ro  
www.bicoindustries.ro

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE nr...../.....**  
**PROFILE DIN PVC CU PLASA DIN FIBRE DE STICLA**

- Cod unic de identificare al produsului-tip: 002/2018**
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții :**  
Elementele de identificare sunt înscrise pe eticheta care însoțește produsul.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții :**  
*Profilele din PVC cu plasă de fibre de sticlă se utilizează ca elemente de protecție la muchiile exterioare ale peretilor/glafurilor atât la tencuielile clasice cât și la termosisteme, pentru realizarea unor lucrări estetice și funcționale.*
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :**  
**S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L.**  
Str. Petru Movilă, nr. 31, Piatra Neamț, jud. Neamț, Tel.: 233 211 400 / Fax: 0233 211 500
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

**AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII nr. 001SC-04/700-2018**

**Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:**  
INCD URBAN INCERC Sucursala Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 117

**6. Performanța produselor PROFILE DIN PVC CU PLASA DIN FIBRE DE STICLA**

Caracteristici	Standardul de încercări	Valori declarate (rezultate încercări)
Grosime profil	SR EN 12608:2016 (prin asimilare)	1 mm ± 0,2 mm
Latime profil		22 x 22 mm ± 0,5 mm
Lungime profil		2500/3000 mm ± 10 mm
Latime plasa din fibre de sticla	SR 137-95 (prin asimilare)	100x100 mm/70x70 mm ± 5 mm
Greutate plasa din fibre de sticla		145g/m <sup>2</sup> ± 5 %
		125 g/m <sup>2</sup> ± 5 % 100 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
Rezistența la agenți chimici	SR EN ISO 2812-1:2007 (prin asimilare)	Rezistente în mediu alcalin

**7. Condiții specifice, depozitare, transport**

- Condiții specifice: pastrare în locuri curate, uscate, la temperaturi între - 5° C și 30° C, ferite de radiațiile directe ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare.
- Transportul / depozitarea se face în pachete, poziționate orizontal pentru evitarea deformării, ferite de lovituri.
- Transportul produselor se face cu mijloace de transport adecvate și acoperite.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.  
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director

Crudu Laurenta



Piatra Neamt, 01.03.2018  
Cod formular : F.PO – 17.3.1/0