



BICO INDUSTRIES
The best insulation

Sediul Central / Depozit - Logistica

Str. Petru Movila, nr. 31, Piatra Neamt, Jud. Neamt - Romania
telefon: +40 233 211 400; fax: +40 233 211 500
J27/1388/2006; RO 19241603; Capital social: 1.000.000 LEI
IBAN: RO12 BUCU 7670 0520 2511 RO 02 Alpha Bank, Piatra Neamt
IBAN: RO05 PIRB 2900 7194 8800 1000: Piraeus Bank, Piatra Neamt
office@bicoindustries.ro, www.bicoindustries.ro

Centrul de productie / Fabrica

Str. Metalurgiei nr. 1, Vaslui, Vaslui - Romania
telefon: +40 235 311 077; fax: +40 235 311 077
hitrom@bicoindustries.ro
www.bicoindustries.ro

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE nr...../.....
PROFILE DIN PVC CU PLASA DIN FIBRE DE STICLA

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** 002/2018
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții :**
Elementele de identificare sunt înscrise pe eticheta care însoțește produsul.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții :**
Profilele din PVC cu plasă de fibre de sticlă se utilizează ca elemente de protecție la muchiile exterioare ale peretilor/glafurilor atât la tencuielile clasice cât și la termosisteme, pentru realizarea unor lucrări estetice și funcționale.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :**
S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L.
Str. Petru Movilă, nr. 31, Piatra Neamț, jud. Neamț, Tel.: 233 211 400 / Fax: 0233 211 500
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII nr. 001SC-04/700-2018

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:
INCD URBAN INCERC Sucursala Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 117

6. Performanța produselor PROFILE DIN PVC CU PLASA DIN FIBRE DE STICLA

Caracteristici	Standardul de încercări	Valori declarate (rezultate încercări)
Grosime profil	SR EN 12608:2016 (prin asimilare)	1 mm ± 0,2 mm
Latime profil		22 x 22 mm ± 0,5 mm
Lungime profil		2500/3000 mm ± 10 mm
Latime plasa din fibre de sticla	SR 137-95 (prin asimilare)	100x100 mm/70x70 mm ± 5 mm
Greutate plasa din fibre de sticla		145g/m ² ± 5 %
		125 g/m ² ± 5 % 100 g/m ² ± 5 %
Rezistența la agenți chimici	SR EN ISO 2812-1:2007 (prin asimilare)	Rezistente în mediu alcalin

7. Condiții specifice, depozitare, transport

- Condiții specifice: pastrare în locuri curate, uscate, la temperaturi între - 5° C și 30° C, ferite de radiațiile directe ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare.
- Transportul / depozitarea se face în pachete, poziționate orizontal pentru evitarea deformării, ferite de lovituri.
- Transportul produselor se face cu mijloace de transport adecvate și acoperite.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director

Crudu Laurenta



Piatra Neamt, 01.03.2018
Cod formular : F.PO – 17.3.1/0