

D-ZD Balama de construcție

Balama pentru construcții și diverse aplicații



Informații despre produs

Caracteristici

- Concepută pentru îmbinarea elementelor din lemn
- Grosimea plăcii metalice: 2,5 mm
- Fabricată din oțel cu strat de zinc galvanizat pentru o rezistență sporită la coroziune
- Grosimea protecției anticorozive de minimum 8μm

Aplicații

- Porți, garduri
- Construcții din lemn
- Garduri din lemn
- Chioșcuri, case de lemn, foișoare, hale
- Aplicații universale

Material de bază

Potrivit pentru utilizare în

- Lemn
- Chereștea
- Placă aglomerată

Ghid de instalare

1. Alegeți măsura și dimensiunea potrivite ale balamalei.
2. Setati balamaua în locul și poziția necesare.
3. Păstrați o distanță adecvată între elementele de fixare.
4. Fixați balamaua folosind cuie de ancorare sau șuruburi.

Informații despre produs

Cod produs	Dimensiuni conector		
	Grosime	Dimensiuni	
	t	H	L
	[mm]		
D-ZD-1035	2.5	35	100
D-ZD-1050	2.5	50	100
D-ZD-1550	2.5	50	150
D-ZD-2050	2.5	50	200

Date tehnice

Cod produs	Dimensiuni conector		Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Dimensiuni [mm]		Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
D-ZD-1035	35	100	30	30	8400	1.63	1.63	487.0	5906675437224
D-ZD-1050	50	100	30	30	9000	2.8	2.8	863.4	5906675437323
D-ZD-1550	50	150	30	30	6000	3.9	3.9	809.4	5906675437422
D-ZD-2050	50	200	30	30	4860	5.0	5.0	836.8	5906675437521