

SPG-DRG Cuie profilate și galvanizate

Cuie profilate și galvanizate pentru lucrări la acoperiș, case pe structuri de lemn și orice alte fixări de lemn pe lemn



Certificat



Informații despre produs

Caracteristici

- Geometria cuiului de 34° cu cap tăiat asigură compatibilitatea acestuia cu majoritatea uneltelor de top de pe piață
- Acoperirea specială a cuiului garantează instalarea simplă și optimizarea calității îmbinărilor
- Designul special al cuiului previne ruperea lemnului
- Hârtia cerată împiedică deteriorarea benzii din cauza umezelii
- Cuie pe bandă (de hârtie) pentru productivitate crescută și mai puține întreruperi datorate reîncărcării
- Acoperirea cu zinc de min. 12 μm asigură o protecție excelentă împotriva coroziunii
- Conțin 1,2 sau 3 doze de gaz în funcție de numărul de cuie din cutie
- Gama variată de acoperiri și finisaje ale cuielor garantează utilizarea pentru aplicații diverse

Aplicații

- Fixarea cofrajelor
- Instalarea acoperișurilor
- Instalarea scândurilor de acoperiș și a contrașipcilor
- Construcția fațadelor și a plafoanelor
- Asamblarea și construcția teraselor, a foșoarelor și a magaziiilor
- Construcția caselor din lemn

Material de bază

- Cherestea
- Placaj
- Placă aglomerată
- Lemn

Atenție

- Pachetele fără celule de combustibil sunt disponibile pentru utilizare cu scule pneumatice și fără fir



Date tehnice

Index	Diame- tru ele-	Lungime	Tip cap	Tijă	Finaliza- re	Prote- cție	Colațio- nare	Elemen- te de fi-	Cantita- tea de	Celule de gaz /	Greuta- tea cu-	Greutate exterio-	EAN
	[mm]	[mm]						[buc]	[buc]	[buc]	kg	kg	
SPG-DRG-2851	2.8	51	Cap tăiat	Profilată	Acoperi- re galva- nică cu zinc	Minim 12 microni	34° hâr- tie lami- nată	44	3300	0	9.00	9.00	5906675 464152
SPG-DRG-2863	2.8	63	Cap tăiat	Profilată	Acoperi- re galva- nică cu zinc	Minim 12 microni	34° hâr- tie lami- nată	44	3300	0	11.00	11.00	5906675 464169
SPG-DRG-2870	2.8	70	Cap tăiat	Profilată	Acoperi- re galva- nică cu zinc	Minim 12 microni	34° hâr- tie lami- nată	44	3300	0	12.04	12.04	5906675 464176
SPG-DRG-2875	2.8	75	Cap tăiat	Profilată	Acoperi- re galva- nică cu zinc	Minim 12 microni	34° hâr- tie lami- nată	44	3300	0	12.88	12.88	5906675 464183
SPG-DRG-3163	3.1	63	Cap tăiat	Profilată	Acoperi- re galva- nică cu zinc	Minim 12 microni	34° hâr- tie lami- nată	44	3300	0	12.96	12.96	5906675 464190
SPG-DRG-3175	3.1	75	Cap tăiat	Profilată	Acoperi- re galva- nică cu zinc	Minim 12 microni	34° hâr- tie lami- nată	44	2200	0	10.32	10.32	5906675 464206
SPG-DRG-3190	3.1	90	Cap tăiat	Profilată	Acoperi- re galva- nică cu zinc	Minim 12 microni	34° hâr- tie lami- nată	44	2200	0	12.13	12.13	5906675 464213