

RawlWRENCH

ȘURUBELNIȚĂ CU IMPACT DIN
CLASA COMPACTĂ DE 18V
18V Li-Ion R-PID18-XL2

Șurubelnița cu impact R-PID18-XL2 este un instrument versatil cu o construcție extrem de durabilă. Bateria RawlBattery 18V este interschimbabilă cu multe alte dispozitive din seria Rawlplug de 18V, ceea ce crește utilitatea sculei electrice.



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII ✓

Mandrina rapidă adecvată pentru prinderea hexagonală de 1/4" și pătrată de 1/2" permite utilizarea într-o gamă largă de aplicații

Intervalul de cuplu reglabil electronic permite ajustarea uneltei pentru aplicații specifice

Motorul puternic fără perie asigură o eficiență ridicată a mecanismului și crește durata de viață a sculei

Auto Stop Control ASC, modul de întrerupere a cuplului previne deteriorarea suprafeței materialului în timpul înșurubării

Mânerul cauciucat, profilat, crește aderența și confortul de muncă


Sistemul de oprire electronică se declanșează în timpul blocării pentru a proteja utilizatorul și unelta

Modul de găurire permite utilizarea eficientă în materialele pe bază de lemn

LED-ul luminează locul de muncă pentru a spori confortul și siguranța utilizatorului

Designul compact și greutatea redusă contribuie la reducerea oboselii în timpul utilizării pe termen lung

MATERIALE DE BAZĂ ✓

 Beton

 Beton armat

 Căramidă

 Piatră naturală

 Oțel

 Lemn



RAWLPLUG®



Șurubelnița cu impact R-PID18-XL2 se caracterizează printr-o construcție rafinată și durabilă. Mecanismul puternic de transmisie și impact generează un cuplu de până la 210 Nm. Datorită frecvenței ridicate a loviturilor (până la 3800 de impacturi / min) și a vitezei mari a turației în gol (până la 3200 rpm) permite montarea eficientă a șuruburilor de construcție și instalarea șuruburilor de beton R-LX (până la 8 mm în diametru). Cele două baterii și încărcătorul de 50 de minute incluse în set garantează funcționarea fără întreruperi inutile.

APLICAȚII

Construcții din lemn: fixarea șuruburilor până la 14 mm

Construcții metalice: asamblarea șuruburilor metrice (până la M14)

Fixare profundă: montarea șuruburilor R-LX până la 8 mm

Dibluri cadru și altele de până la Ø 14 mm (de ex. FF1, 4ALL)

Găurire în foi de tablă Ø 10 mm x 2 mm grosime

Construcții din lemn: găurire în lemn sau PAL (până la Ø 30 mm)



INFORMAȚII TEHNICE

Index	Motor	Tensiune alimentare	Capacitate acumulator	Număr trepte viteză	Turație în gol	Cuplu maxim	Frecvența loviturilor	Tip mandrină	Dimensiune maximă șurub	Greutate scule	Greutate cutie
		[V]	[Ah]		[rpm]	[Nm]	[bpm]				
RawWrench R-PID18-XL2	fără perie	18	5,0	3	0-1100/2600/3200	210	0 - 3800	1/4" / 1/2"	M14	1.01	6.97

PRODUSE ASOCIATE

<p>Șurub autofiletant R-PCZ</p>  <p>Șurub autofiletant pentru lemn cu cap cilindric și filet dublu</p>	<p>Șurub autofiletant R-PTX</p>  <p>Șurub autofiletant pentru lemn cu cap înecat și filet parțial R-PTX</p>	<p>Șurub pentru deck R-DSX</p>  <p>Șurub pentru aplicații exterioare în materiale lemnoase</p>	<p>Șurub pentru beton R-LX</p>  <p>Ancore șurub pentru fixări temporare sau permanente</p>
<p>Bit pentru șurubelnițe cu impact RT-IBIT-T</p>  <p>Bit pentru un spectru larg de aplicații cu șurubelnițe de impact</p>	<p>Mandrină magnetică pentru biti 1/4" RT-IBIT-ADAP</p>  <p>Mandrină pentru utilizarea cu bituri de impact în montarea șuruburilor și alte aplicații de fixare</p>	<p>Cheie de impact 1/2" RT-IS</p>  <p>Cheie de impact 1/2" pentru strângerea șuruburilor și a ancorelor</p>	<p>Burghiu RT-FLWD</p>  <p>Burghiu spadă pentru realizarea rapidă de găuri de adâncime mică în lemn R-FLWD</p>

OFERTĂ

Index	Sculă	Baterie Li-Ion 18V, R-BAT-185001 [5.0 AH]	Rawlcase R-RC-4414	Ambalaj (cutie)	Încărcător 6.5A R-CHR-186501	Mănuși de protecție R-PGL	Instrucțiuni de utilizare	Cod EAN
RAWLWRENCH R-PID18								
R-PID18-XL2	1	2	1	-	1	1	1	5906675473727
R-PID18-S	[buc] 1	-	1	-	-	1	-	5906675475257
R-PID18-XS	1	-	-	1	-	1	-	5906675475196