

R-SL-FIX-SBS Adeziv de montaj

Adeziv de montaj universal, cu aderență foarte bună, recomandat pentru lucrări de montaj și finisare

Informații despre produs



Aplicații

- Lipirea plintelor, a panourilor pentru pardoseli, a plăcilor ceramice, etc.
- Lipirea elementelor decorative
- Fixarea pragurilor de uși și a scărilor
- Nu trebuie aplicat pe polistiren

Caracteristici

- Aderența foarte bună la majoritatea materialelor de construcții și a elementelor decorative precum plăcile ceramice, lemnul, metalul, sticla, elementele din plastic, etc.
- Putere mare de lipire și rezistență în timp
- Formează o îmbinare flexibilă
- Ideal pentru lucrări de renovare și finisare
- Pentru utilizare în interior
- Întărire rapidă

Material de bază

Informații tehnice

- Beton
- Zidărie
- Lemn
- Placă din gips-carton
- Placă OSB
- Piatră naturală
- Profile PVC
- Sticlă

Ghid de instalare

1. Suprafața pe care se aplică siliconul trebuie să fie curată și uscată, fără praf, rugină, resturi de materiale, uleiuri, grăsimi, vopsea sau murdărie, care ar putea reduce aderența etanșantului.
2. Tăiați vârful aplicatorului filetat al cartușului. Înșurubați vârful aplicator pe cartuș și tăiați în unghi de 45°, la un diametru egal cu dimensiunea găurii pe care doriți să o acoperiți.
3. Aplicați adezivul cu un pistol manual sau pneumatic.
4. Aplicați adezivul în puncte sau în linii pe suprafața care trebuie lipită și răspândiți bine. Alăturați suprafețele și deconectați-le. Așteptați 5 minute, lipiți din nou suprafețele și presați ferm.
5. Îmbinarea își atinge rezistența finală în 1-7 zile, în funcție de tipul de material, grosimea stratului și condițiile atmosferice. Partea lipită poate fi modificată numai prin mutare, fără deconectare
6. După finalizarea aplicației, curățați uneltele cu un prosop de hârtie și cu un agent de curățare. **NU SPĂLAȚI MÂNILE CU AGENTUL DE CURĂȚARE.**

Date tehnice

Parametru		Valoare	Metode
Temperatura de aplicare	[°C]	+10 ÷ +35	
Acoperire	-	18 metri liniari de îmbinare 4x4 mm per cartuș de 300 ml	
Rezistența termică (la întărire)	[°C]	-18 ÷ +60	
Timp de pretratare	[min]	2	
Timp de întărire	[mm/24h]	2	RH 55%
Tip întărire	-	evaporarea solventului	
Densitate	[g/cm ³]	1,56	
Ambalare	-	Cartuș de 300 ml	
R-SL-FIX-08-SBS			
Culoare	-	bej	

Parametru		Valoare
Temperatura de depozitare	[°C]	+10 ÷ +35
Depozitare	[luna]	12
	-	A se păstra în ambalajul original sigilat, în medii uscate și răcoroase.

Date tehnice

Cod produs	Culoare	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
		Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
R-SL-FIX-08-SBS	bej	15	15	1260	7.8	7.8	687.1	5906675313641