

## R-XPC-300-EN Ciment Express

Ciment Express - adeziv de reparație pe bază de polimeri cu lipire instantanee

### Informații despre produs



#### Aplicații

- Repararea rosturilor de zidărie și a țiglelor de acoperiș
- Repararea marginilor ciobite
- Reparații generale

#### Caracteristici

- Rezistent la schimbarea condițiilor meteorologice (de la -20°C la +70°C) și la radiațiile UV
- Mortarul poate fi aplicat pe suprafețe ușor umede
- Economisește timp - nu este nevoie de amestecare prealabilă
- Mortarul este potrivit pentru aplicații interioare și exterioare
- Aderență excelentă la majoritatea substraturilor de construcție

#### Material de bază

##### Informații tehnice

- Beton
- Bloc de beton aerat
- Ceramică
- Cărămidă solidă
- Lemn
- Placă din gips-carton
- Placă de ciment
- Zidărie

### Ghid de instalare



1. Suprafața pe care se va aplica mortarul de reparație trebuie să fie curată, fără praf, rămășițe de sigiliu vechi și alte substanțe care ar putea slăbi aderența.
2. Înainte de a utiliza produsul, se recomandă efectuarea unui test de aderență pe substratul dorit.
3. Tăiați vârful aplicatorului la diametrul corespunzător.
4. Ieșirea mortarului trebuie reglată prin presiunea corespunzătoare asupra pistolului de aplicare.
5. Cimentul expres se întărește prin reacția cu umiditatea din aer. Din acest motiv asigurați condiții bine ventilate.
6. După completarea cererii, puneți vârful pe aplicator pentru a proteja masa împotriva întăririi.
7. Îndepărtați excesul de mortar necurățat de pe suprafețe, scule, mâini folosind un prosop de hârtie.
8. Îndepărtați masa întărită de pe unelte sau suprafețe mecanic, apoi spălați cu apă și / sau detergent.

## Date tehnice

Parametru		Valoare	Metode
Temperatura de aplicare	-	+5 ÷ +40	
Rezistența termică (la întărire)	-	-20 ÷ +70	
Densitate	[g/cm <sup>3</sup> ]	1.85	
Timp de întărire	[mm/24h]	4	
Timp deschis	-	6	
Timp formare înveliș	-	8	
Tăiere	-	240 grit sandpaper	
Ambalare	-	Cartuș de 300 ml	
<b>R-XPC-300-GREY-EN</b>			
Culoare	-	gri	
<b>R-XPC-300-SAND-EN</b>			
Culoare	-	[Romanian]: sand	

Parametru		Valoare
Temperatura de depozitare	[°C]	+5 ÷ +35
Depozitare	[luna]	18
	-	A se păstra în ambalajul original sigilat, în medii uscate și răcoroase.

## Date tehnice

Cod produs	Culoare	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
		Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
R-XPC-300-GREY-EN	gri	12	12	1008	6.7	6.7	596.5	5906675464688
R-XPC-300-SAND-EN	[Romanian]: sand	12	12	1008	6.7	6.7	596.5	5906675464695