

## RT-SDSG Burghiu pentru granit SDS Plus

Burghiu SDS PLUS pentru găurire în plăci de granit



### Certificat



### Informații despre produs

#### Caracteristici

- Forma conică specială a vârfului, permite găurirea în plăci dure de granit
- Poziționarea interioară a plăcii de carbură îmbunătățește semnificativ calitatea
- Forma accentuată a canalului, permit evacurea mai rapidă a materialului și implicit crește viteza de găurire
- Oțelul cu specificație 34CrNiMo6 asigură rezistență ridicată
- Tratarea termică, crește duritatea oțelului la 52 HRC pentru o rezistență ridicată în timpul procesului de lucru
- Calitate înaltă confirmată de Certificatul Internațional SicherSafe

#### Aplicații

- Găurire în plăci de granit
- Potrivit pentru utilizarea cu rotopercutor cu SDS Plus

#### Material de bază

- Piatră naturală (după testare pe teren)



## Date tehnice

Index	Diametru gaură	Lungime	Lungime de lucru	Cantitate	Greutatea cutiei	Greutate exterio- ară	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[buc]	kg	kg	
RT-SDSG-3/085	3	85	25	1	0.03	3.30	5906675440279
RT-SDSG-4/110	4	110	50	1	0.04	3.33	5906675440286
RT-SDSG-4/160	4	160	100	1	0.04	3.60	5906675440293
RT-SDSG-5/110	5	110	50	1	0.04	3.87	5906675440309
RT-SDSG-5/160	5	160	100	1	0.05	3.92	5906675440316
RT-SDSG-6/110	6	110	50	1	0.06	3.48	5906675440330
RT-SDSG-6/160	6	160	100	1	0.05	3.22	5906675440347
RT-SDSG-8/110	8	110	50	1	0.05	3.22	5906675440354
RT-SDSG-8/160	8	160	100	1	0.05	3.57	5906675440361
RT-SDSG-10/110	10	110	50	1	0.07	4.69	5906675440378
RT-SDSG-10/160	10	160	100	1	0.08	4.62	5906675440385
RT-SDSG-12/160	10	160	100	1	0.09	4.70	5906675440392
RT-SDSG-14/160	14	160	100	1	0.11	5.50	5906675440408
RT-SDSG-16/160	16	160	100	1	0.13	5.08	5906675440415