

RT-SDSI-MA150

DISPOZITIV DE MONTAJ
PENTRU ANCORE
CONEXPAND

Pentru instalarea eficientă a ancorelor
mecanice expandabile R-HPT și R-XPT cu
dimensiuni de la M8 până la M16

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

Design-ul conic al instrumentului de montaj
permite instalarea eficientă a ancorelor
mecanice R-HPT și R-XPT de la M8 la M16

Prinderea SDS plus permite utilizarea cu
majoritatea rotopercutoarelor cu mandrină
SDS plus de pe piață

Fabricat din oțel 42CrMo4 de înaltă calitate
cu o rezistență ridicată la efort și uzură

Instrumentul de fixare al ancorelor
expandabile cu filet interior îmbunătățește
considerabil eficiența muncii și reduce
semnificativ timpul de lucru



MATERIALE DE BAZĂ



Beton



Beton armat





Utilizarea dispozitivului de montaj pentru ancorele mecanice conexpand permite obținerea unei eficiențe excelente la instalarea ancorelor în substrat. Alegerea instrumentului de montaj optimizează timpul de lucru în timpul instalării și reduce efortul fizic

APLICAȚII

Înglobarea ancorelor mecanice expandabile R-HPT și R-XPT de M8, M10, M12 și M16 în beton și beton armat



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Cod produs	Diametru [mm]	Lungime totală [mm]	Cantitate pachet [buc.]	Greutate [kg]	EAN
RT-SDSI-MA150	18,6	150	1	0,21	5906675528458

PRODUSE ASOCIATE

ROTOPERCUTOR R-PRH18



Rotopercutor pe acumulator de 18 V, SDS plus, pentru utilizare în diverse aplicații

ROTOPERCUTOR R-PRH-26850



Rotopercutor pe fir de 850W, SDS Plus, pentru diverse aplicații

ANCORĂ MECANICĂ R-HPT



Ancoră mecanică expandabilă pentru beton fisurat și nefisurat

ANCORĂ MECANICĂ R-XPT



Ancoră mecanică expandabilă pentru beton nefisurat