

RT-SDSI-WA

DISPOZITIV DE MONTAJ
PENTRU ANCORELE CU
FILET INTERIOR R-DCA/L

Dispozitiv de montaj pentru instalarea ancorelor mecanice
R-DCA și R-DCL cu filet interior M8, M10 și M12

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII ✓

Diferitele diametre ale dispozitivelor de montaj (6, 8, 10 mm) permit instalarea ancorelor cu filet interior M8, M10 și M12

Prinderea SDS plus permite utilizarea cu majoritatea rotopercutoarelor cu mandrină SDS plus de pe piață

Fabricat din oțel 42CrMo4 de înaltă calitate cu o rezistență ridicată la efort și uzură

Instrumentul de fixare al ancorelor expandabile cu filet interior îmbunătățește considerabil eficiența muncii și reduce semnificativ timpul de lucru

Tratamentul termic asigură o duritate de până la 44 HRC, garantând o durată lungă de viață pentru dispozitivele de montaj

MATERIALE DE BAZĂ ✓



Beton



Beton armat





Utilizarea dispozitivului de montaj pentru ancorele cu filet interior permite obținerea unei eficiențe excelente la instalarea ancorelor în substrat. Alegerea ancorelor expandabile cu filet interior optimizează timpul de lucru în timpul instalării și reduce efortul fizic.

APLICAȚII

Instalarea ancorelor mecanice expandabile
R-DCA și R-DCL cu filet interior M8, M10 și M12



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Cod produs	Diametru [mm]	Lungime totală [mm]	Diametrul ancorei [mm]	Cantitate pachet [buc.]	Greutate [kg]	EAN
RT-SDSI-WA6X100	6	100	M8	1	0,075	5906675535760
RT-SDSI-WA8X100	8	100	M10	1	0,075	5906675535777
RT-SDSI-WA10X100	10	100	M12	1	0,078	5906675535784

PRODUSE ASOCIATE

ROTOPERCUTOR SDS plus R-PRH18



Rotopercutor pe acumulator de 18 V, SDS plus, pentru utilizare în diverse aplicații

ROTOPERCUTOR SDS plus R-PRH-26850



Rotopercutor pe fir de 850W, SDS Plus, cu 4 funcții pentru utilizarea în diverse aplicații

ANCORĂ MECANICĂ CU FILET INTERIOR R-DCA ȘI R-DCL



Ancoră mecanică expandabilă cu filet interior pentru o instalare simplă și rapidă