



T-416-00 Întinzător ochi-ochi

Întinzător folosit la reglarea tensiunii și lungimii pentru cabluri, lanțuri și frânghii



Informații despre produs

Caracteristici

- Fabricat din oțel cu conținut scăzut de carbon
- Fabricat în conformitate cu DIN 1480
- Format din două fălci de fier forjat
- Terminațiile cu ochi sunt sudate în capetele fălcilor
- Strat din zinc galvanizat la cald pentru o rezistență sporită la coroziune

Aplicații

- Reglarea tensiunii și lungimii pentru cabluri, lanțuri și frânghii
- Sisteme de întindere cu șnur
- Benzi tensionate de tâmplărie perforată

Informații despre produs

| Cod produs | Dimensiuni | | | | |
|----------------|------------|------|------|------|------|
| | A | B | H | L | D |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| T-416-06110-00 | 76 | 66 | 86 | 110 | 9 |
| T-416-08110-00 | 88 | 73 | 77 | 110 | 10 |
| T-416-10125-00 | 109 | 85 | 86 | 120 | 14 |
| T-416-12125-00 | 118 | 90 | 80 | 120 | 16 |
| T-416-14140-00 | 140 | 105 | 135 | 170 | 18 |
| T-416-16170-00 | 145 | 115 | 112 | 170 | 22 |
| T-416-20200-00 | 170 | 132 | 132 | 200 | 24 |

Date performanță de bază

| Product Code | Rezistență la încărcare | |
|----------------|-------------------------|--|
| | Maxim | |
| | [kg] | |
| T-416-06110-00 | 225.00 | |
| T-416-08110-00 | 415.00 | |
| T-416-10125-00 | 660.00 | |
| T-416-12125-00 | 940.00 | |
| T-416-14140-00 | 1300.00 | |
| T-416-16170-00 | 1800.00 | |
| T-416-20200-00 | 2750.00 | |

Date tehnice

| Cod produs | Dimensiuni | | | | | Cantitate [buc] | | | Greutate [kg] | | | Coduri de bare |
|----------------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|----------|-------|---------------|----------|--------|----------------|
| | A [mm] | B [mm] | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Cutie | Exterior | Palet | Cutie | Exterior | Palet | |
| T-416-06110-00 | 76 | 66 | 86 | 110 | 9 | 1 | 1 | 14400 | 0.09 | 0.09 | 1311.6 | 5906675212876 |
| T-416-08110-00 | 88 | 73 | 77 | 110 | 10 | 1 | 1 | 5600 | 0.14 | 0.14 | 786.0 | 5906675212975 |
| T-416-10125-00 | 109 | 85 | 86 | 120 | 14 | 1 | 1 | 3600 | 0.25 | 0.25 | 926.4 | 5906675213071 |
| T-416-12125-00 | 118 | 90 | 80 | 120 | 16 | 1 | 1 | 1200 | 0.35 | 0.35 | 452.4 | 5906675213279 |
| T-416-14140-00 | 140 | 105 | 135 | 170 | 18 | 1 | 1 | 1440 | 0.55 | 0.55 | 814.8 | 5906675213477 |
| T-416-16170-00 | 145 | 115 | 112 | 170 | 22 | 5 | 25 | 864 | 4.2 | 21.1 | 758.4 | 5906675213675 |
| T-416-20200-00 | 170 | 132 | 132 | 200 | 24 | 1 | 1 | 576 | 1.57 | 1.57 | 934.9 | 5906675213774 |