

RawIHAMMER

CIOCAN ROTOPERCUTOR
SDS plus 18 V Li-Ion
R-PRH18-24-XL2

Mecanismul eficient al ciocanului rotopercutor permite găurirea oricărui material de construcție. Bateria RawlBattery de 18V este interschimbabilă cu dispozitivele din seria Rawlplug 18V.



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

Motorul puternic fără perii asigură o eficiență ridicată a mecanismului și crește durata de viață a sculei.

3 funcții - găurire / găurire cu rotopercuție / dăltuire - fac ciocanul rotopercutor a fi o sculă electrică foarte versatilă.

Comutatorul ergonomic permite schimbarea rapidă și convenabilă a funcțiilor.

Designul compact și greutatea redusă contribuie la reducerea oboselii în timpul utilizării pe termen lung.

Sistemul de oprire electronică se declanșează în timpul blocării pentru a proteja utilizatorul și unealta.

Setul include 2 baterii Li-Ion cu o capacitate de 5.0 Ah și un încărcător rapid de 50 de minute care garantează continuitatea lucrărilor, fără întrerupere.

Ciocanul rotopercutor SDS-Plus este compatibil cu o gamă largă de accesorii disponibile pe piață și permite transferul efectiv al energiei de impact.

MATERIALE DE BAZĂ



Beton



Beton armat



Căramidă



Piatră naturală



Oțel



Lemn



R-PRH18-24-XL2 Ciocanul rotopercutor SDS-PLUS se caracterizează printr-o construcție rafinată și durabilă. Mecanismul eficient permite realizarea găurilor în beton și beton armat cu diametrul de până la 24 mm. Funcțiile de sprijinire și setare a poziției daltei permit utilizarea unei scule electrice atunci când se toacă plăci ceramice și se îndepărtează tencuiala veche. Cele două baterii și încărcătorul de 50 de minute incluse în set garantează funcționarea fără întreruperi inutile.

APLICAȚII

Realizarea găurilor în beton până la Ø 24 mm

Realizarea găurilor în substraturi din lemn până la Ø 26 mm

Realizarea găurilor în metal până la Ø 13 mm

Realizarea găurilor pentru fixarea sistemelor termoizolante pe fațade și acoperișuri plate

Găurire în foi de tablă până la Ø10 mm x 2 mm grosime.

Construcții din lemn : găurire în lemn sau PAL (până la Ø 30 mm)



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Cod produs	Tip Motor	Tensiune alimentare [V]	Capacitate acumulator [Ah]	Viteza de rotație [rpm]	Frecvența loviturilor [ipm]	Energie de impact [J]	Mandrină	Diametru Max în beton [mm]	Diametru Max în lemn [mm]	Diametru Max în metal [mm]	Greutate scule [kg]	Greutate cutie [kg]
R-PRH18-24-XL2	Fără perii	18	5.0	0-1000	0-4160	2.1	SDS plus	24	26	13	6.02	6.02

PRODUSE ASOCIATE

Burghiu de rotopercuție Rebar드릴 SDS plus RT-SDSR  Burghiu de rotopercuție premium SDS Plus pentru beton armat și nearmat	Burghiu de rotopercuție Aggressor SDS Plus RT-SDSA  Burghiu de rotopercuție SDS Plus pentru găurire rapidă în beton	Burghiu de zidărie Brick드릴 SDS plus RT-SDSB  Burghiu fără percuție pentru realizarea găurilor în zidărie și materiale ceramice	Burghiu cu aspirație Dustless드릴 SDS plus RT-SDSH  Burghiu de rotopercuție SDS Plus pentru realizarea găurilor în beton, fără praf
Ancoră șurub pentru beton R-LX-H  Șurub pentru beton cu cap hexagonal și șaibă integrată	Ancoră expandabilă premium R-HPTII-A4  Ancoră expandabilă premium pentru sarcini statice și seismice în beton fisurat și nefisurat (oțel inoxidabil A4)	Diblu universal premium 4ALL  Diblu din nailon cu performanță înaltă pentru toate tipurile de substrat	Diblu din plastic premium R-FF1-L  Diblu premium pentru cadre cu spectru larg de aplicații

OFERTĂ

Cod produs	Sculă	Acumulator R-BAT-185001 [5.0 Ah]	Trusă R-RC-4414	Ambalaj	Încărcător 6.5A R-CHR-186502	Manual	Mănuși de protecție	EAN
R-RH18-24								
R-PRH18-24-XL2	1	2	1	-	1	1	1	5906675553870
R-PRH18-24-XS	1	-	-	1	-	1	-	5906675553856
R-PRH18-24-S	1	-	1	-	-	1	-	5906675553863