

RawlHAMMER

COMBIPERCUTOR
SDS-Max
R-PCH-421350



Mecanism de impact puternic de înaltă performanță și sistem eficient de reducere a vibrațiilor



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

Sistemul de reducere a vibrațiilor din mâner crește semnificativ productivitatea în timpul utilizării.

Sistemul abreiajului decuplabil în cazul blocării burghiului în timpul găuririi asigură siguranța utilizatorului.

Carcasa metalică eficientizează transferul termic, fapt care duce la prelungirea duratei de viață a mecanismului.

Mecanismul eficient de impact generează o forță de până la 13 J la fiecare lovitură.

Mandrină SDS-MAX compatibilă cu o gamă largă de accesorii disponibile în piața construcțiilor.

MATERIALE DE BAZĂ



Beton



Beton armat



Piatră





Combipercutorul R-PCH-421350 beneficiază de un sistem avansat de reducere a vibrațiilor și totodată sistemul ambreiajului decuplabil în cazul blocării burghiului în timpul găuririi oferă un plus de siguranță utilizatorului. Mecanismul eficient de impact generează o forță de până la 13 J care permite efectuarea găurilor în beton până la diametrul maxim de 42 mm și în aplicații ușoare de demolare.

APLICAȚII

Efectuarea găurilor pentru montajul ancorelor chimice și mecanice.

Îndepărtarea șapelor și a pardoselilor vechi.

Lucrări ușoare de demolare.

Aplicații de găurire în beton și beton armat de la 12 mm până la 42 mm.



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Index	Tensiune alimentare [V] / frecvență [Hz]	Tipul cablului de alimentare	Putere [W]	Viteză de rotație reglabilă	Frecvența loviturilor	Energie de impact	Greutate [kg]	Greutate exterioară [kg]
RawlHammer R-PCH-421350	230 V / 50 Hz	Type C	1350	150-520	1020-3000	13	7,5	10,41

PRODUSE ASOCIATE

Burghiu de rotopercuție Dustlessdrill SDS Max RT-MAXH  Burghiu de rotopercuție SDS-Max pentru realizarea găurilor în beton, fără praf.	Burghiu de rotopercuție SDS-Max Rebar드릴 RT-MAXR  Burghiu de rotopercuție premium SDS Max Rebar드릴 cu 3 muchii de tăiere folosit pentru realizarea găurilor în beton armat și nearmat.	Burghiu de rotopercuție SDS-Max Turbodrill RT-MAXT  Burghiu de rotopercuție premium SDS Max Turbodrill folosit pentru realizarea găurilor adânci în beton armat, nearmat și piatră.	Prelungitor SDS-Max RT-MAXC  Ansamblul de mandrină și tijă prelungitoare SDS max facilitează efectuarea găurilor la adâncimi mari.
Șpiț SDS-Max RT-MAXA-PC  Forma specială a șpițului eficientizează procesul de demolare în beton.	Daltă lată SDS-Max RT-MAXA-FT  Daltă lată pentru aplicații grele de dăltuire și demolare.	Daltă pentru caneluri SDS-Max RT-MAXA-CH  Daltă pentru efectuarea rapidă a canelurilor și rosturilor.	Buciardă SDS-Max RT-MAXA-BUSHH  Buciardă folosită pentru aplicații de asperizare și nivelare a suprafețelor din beton.

OFERTĂ

Index	Sculă	Rawlcase R-RC-6414	Manual de utilizare	Mănuși de protecție	EAN
RAWLHAMMER R-PCH-421350					
R-PCH-421350	[buc.] 1	1	1	1	5906675516455