

Șurubelnița pe acumulator R-PDD18-XL2 este un instrument versatil cu o construcție extrem de durabilă. Bateria RawlBattery 18V este interschimbabilă cu multe dispozitive din seria Rawlplug 18V, ceea ce crește utilitatea sculei electrice.



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

Motorul puternic fără perie asigură o eficiență ridicată a mecanismului și crește durata de viață a sculei

Mânerul cauciucat, profilat, crește aderența și confortul de muncă

Cele 16+1 poziții reglabile pentru controlul cuplului asigură fixarea precisă cu șuruburi de dimensiuni diferite în funcție de tipul de substrat

Mandrina de 13 mm facilitează instalarea tuturor accesoriilor

Piese pentru angrenaje planetare sunt realizate din oțel de înaltă calitate pentru a crește durata de viață a uneltei

Designul compact și greutatea redusă contribuie la reducerea oboselei în timpul utilizării pe termen lung

LED-ul luminează locul de muncă pentru a spori confortul și siguranța utilizatorului

Setul include 2 baterii Li-Ion cu o capacitate de 5.0 Ah și un încărcător rapid de 50 de minute care garantează continuitatea lucrărilor, fără întrerupere




MATERIALE DE BAZĂ


 Tablă zincată

 Oțel inoxidabil

 Plastic

 Lemn

 Chereștea

 Placă OSB





“Șurubelnița pe acumulator R-PDD18-XL2 se caracterizează printr-o construcție rafinată și durabilă. Angrenajul planetar puternic generează un cuplu de până la 60 Nm și o viteză de rotație de până la 2000 rpm. Acest lucru permite utilizarea sculei electrice într-o gamă largă de aplicații de înșurubare / deșurubare și găurire. Cele două baterii și încărcătorul de 50 de minute incluse în set garantează funcționarea fără întreruperi inutile.”

APLICAȚII

Construcții din lemn: fixarea șuruburilor până la 6 mm

Construcții metalice: asamblarea șuruburilor metrice (până la M6)

Dibluri cadru și altele de până la Ø 14 mm (de ex. FF1, 4ALL)

Găurire în foi de tablă Ø 10 mm x 2 mm grosime

Construcții din lemn: găurire în lemn sau PAL (până la Ø 32 mm)



INFORMAȚII TEHNICE

Index	Motor	Tensiune alimentare	Capacitate acumulator	Cuplu maxim	Interval strângere mandrină	Pași creștere cuplu	Turație în gol - treapta 1	Turație în gol - treapta 2	Greutate cutie	Greutate box
		[V]	[Ah]	[Nm]	[mm]		[rpm]	[rpm]	[kg]	[kg]
RawDriver R-PDD18-XL2	fără perie	18	5.0	60	13	2	0-550	0-2000	7.3	7.3

PRODUSE ASOCIATE

<p>Șurub autofiletant R-PTK</p>  <p>Șurub autofiletant cu cap șaibă pentru lemn</p>	<p>Șurub autofiletant R-PVS</p>  <p>Șurub autofiletant pentru lemn cu cap înecat</p>	<p>Diblu universal premium 4ALL</p>  <p>Diblu din nailon cu performanță înaltă pentru toate tipurile de substrat</p>	<p>Diblu din plastic premium R-FF1-L</p>  <p>Diblu premium pentru cadre cu spectru larg de aplicații</p>
<p>Bit pentru șurubelnițe RT-BIT-TORX</p>  <p>Bit pentru șurubelnițe, din clasa premium, cu cap Torx</p>	<p>Mandrină pentru biți RT-BIT-ADAP/2M</p>  <p>Mandrină cu 2 magneți pentru stabilitatea și susținerea bitului și a șurubului</p>	<p>Mandrină pentru biți cu schimbare rapidă RT-BIT-ADAP/QC</p>  <p>Mandrină cu schimbare rapidă pentru aplicații care necesită o gamă diversificată de șuruburi</p>	<p>Burghiu pentru lemn RT-AWD</p>  <p>Burghiu pentru găurire rapidă în lemn</p>

OFERTĂ

Index	Sculă	Baterie Li-Ion 18V, R-BAT-185001 [5.0 AH]	Rawlcase R-RC-4414	Ambalaj (cutie)	Încărcător 6.5A R-CHR-186501	Mănuși de protecție R-PGL	Instrucțiuni de utilizare	Cod EAN
RAWLDRIVER R-PDD18								
R-PDD18-XL2	1	2	1	-	1	1	1	5906675473703
R-PDD18-S	[buc] 1	-	1	-	-	1	-	5906675475240
R-PDD18-XS	1	-	-	1	-	1	-	5906675475189